



GOTEJADORES

GOTEJADORES


GOTEJADORES PL e PLC
GOTEJADOR CORONA ND
GOTEJADORES KATIF
GOTEJADORES VIBUBBLER
GOTEJADORES MAXIVIBUBBLER





GOTEJADORES

GOTEJADOR - PL (Turbulento)



4 l/h

8 l/h

Débito
Nominal

Embalagem
(unid.)

Código

4 l/h

1.000

221025

8 l/h

1.000

221026

Gotejador desmontável com membrana de labirinto, funciona em regime turbulento com débito nominal de 4 l/h ou 8 l/h a 1bar. Aplica-se em instalações de rega de pomares e floricultura, associado a estaca One Drop ou PLH.

(Abrir furo com vazador de 3 mm - pág. F 5)

GOTEJADOR - PLC (Autocompensante)



Membrana

4 l/h

8 l/h

(Abrir furo com vazador de 3 mm - pág. F 5)

4 l/h

1.000

221027

8 l/h

1.000

221028

Gotejador desmontável autocompensante, com membrana de silicone e débito nominal de 4 l/h ou 8 l/h a 1,5 bar. Usa-se em rega de pomares, hortícolas e floricultura associado a estaca One Drop ou PLH, com saídas simples ou múltiplas.

GOTEJADOR CORONA ND (Autocompensante e Antidrenante)



2 l/h

3 l/h



4 l/h

8 l/h

(Abrir furo com vazador de 3 mm - pág. F 5)

2 l/h

100

221056

3 l/h

100

221059

4 l/h

100

221057

8 l/h

100

221058

Gotejador autocompensante e antidrenante de 2, 3, 4 e 8 l/h. Particularmente destinado a ser usado em hidroponia, associado a estaca One Drop ou PLH, com saídas simples ou múltiplas.

GOTEJADOR KATIF



2,30 l/h



3,75 l/h



8,00 l/h

2,30 l/h

1.000

221010

3,75 l/h

1.000

221000

8,00 l/h

1.000

221015

Gotejador autocompensante de 2,30 l/h, 3,75 l/h e 8,00 l/h. Montagem em tubo Poliagro HSCR DN 16 ou DN 20.

(Abrir furo com vazador de 3 mm - pág. F 5)

GOTEJADOR VIBUBBLER



Regulável de 0 a 50 l/h

0 a 50 l/h

1.000

221023

Gotejador regulável de 0 a 50 l/h a 2 bar. A variação de débito faz-se por rotação do corpo superior e nos débitos mais altos comporta-se como aspersor de raio reduzido. Aplica-se directamente no tubo DN 16 ou DN 20, na rega de citrinos e floricultura.

(Abrir furo com vazador de 3 mm - pág. F 5)

ESTACA MAXIVIBUBBLER



ligador ML 1

Fornecido com a estaca Maxivibubbler

0 a 50 l/h

1.000

221024

Características hidráulicas idênticas ao Vibubbler, incluindo estaca e miniligador ML1. Montagem em micro tubo Poliflexi DN 5-3. Usa-se em jardinagem na rega de arbustos e flores.

(Abrir furo para o ML 1 com vazador de 3 mm - pág. F 5)

